

Klammergerät



- Zur Befestigung von Folien, Stoffen, Leder, Isoliermaterial und Teppichen
- Sehr kompakte Bauform und geringes Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum
- Durch die lange Nase auch für Arbeiten an

- schwer zugänglichen Stellen gut geeignet
- Gute Kälteisolation und Schutz gegen Vibrationen durch gummierten Handgriff
- Schutz vor Verletzungen durch unbeabsichtigtes Auslösen dank zweistufigem Abzug
- Für Heftklammern Typ 80, Länge 4-16 mm



Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/Schlag)	Arbeitsdruck (bar)	Magazinkapazität	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ mit MwSt.
KLG 80-16	D200091	0,3	4 - 7	157	0,87	119,00	141,61

Produktgruppe 174401

Klammergerät



- Zur Befestigung von Nut- und Federbrettern, Profilbrettern, Möbelrückwänden und zur Herstellung von Kisten und Zäunen, sowie im Messebau
- Kompakte Bauform und geringes Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum
- Schnelles Arbeiten dank Kontaktauslösung

- Einfaches und präzises Einstellen der Eintreibtiefe durch Tiefenregulierung
- Gute Kälteisolation und Schutz gegen Vibrationen durch gummierten Handgriff
- Für Heftklammern Typ 90, Länge 20-40 mm

Lieferumfang: Im Systainer; Schutzbrille; 2000 Heftklammern Typ 90, Länge 30 mm



Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/Schlag)	Arbeitsdruck (bar)	Magazinkapazität	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ mit MwSt.
KLG 90-40 SYS	D200098	0,8	5 - 8	100	1,1	249,00	296,31

Produktgruppe 174401

Klammergerät



- Zur Befestigung von Gipsfaserplatten, OSB-Platten, Spanplatten und zur Herstellung von Kisten, Paletten, Verschlägen, Schalungen etc.
- Einfaches und präzises Einstellen der Eintreibtiefe durch Tiefenregulierung
- Umstellbar zwischen Einzelauslösung und Kontaktauslösung für besonders schnelles Arbeiten

- Gute Kälteisolation und Schutz gegen Vibrationen durch gummierten Handgriff
- Für Heftklammern Typ 114 bis 64 mm

Lieferumfang: Schutzbrille



Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/Schlag)	Arbeitsdruck (bar)	Magazinkapazität	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ mit MwSt.
KLG 114-65	D200094	1,3	5 - 8	130	2,5	349,00	415,31

Produktgruppe 174401

Kombinagler



- Zur Verarbeitung von Heftklammern (für unsichtbare Verbindungen in der Nutwanne bei Nut- und Federbrettern) und Stauchkopfnägeln (für den Randabschluss bei Holzverkleidungen sowie Zier-, Profil- oder Sockelleisten)
- Einfaches und präzises Einstellen der Eintreibtiefe durch Tiefenregulierung
- Reduziertes Unfallrisiko durch Kontaktsicherung
- Gute Kälteisolation und Schutz gegen Vibrationen durch gummierten Handgriff
- Gummikappe für die Kontaktsicherung verhindert Beschädigungen von empfind-

lichen Hölzern

- Schutz von empfindlichen Oberflächen durch gummierte Ablagepunkte mit Antirutsch-Funktion
- Schnelle Störungsbeseitigung durch einfaches Öffnen der Frontplatte ohne Werkzeug
- Für Stauchkopfnägel Typ SN (16-40 mm) und Heftklammern Typ 90 (15-40 mm)

Lieferumfang: Im Systainer; 1000 Stauchkopfnägel Typ SN, Länge 40 mm; 2000 Heftklammern Typ 90, Länge 30 mm



Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/Schlag)	Arbeitsdruck (bar)	Magazinkapazität	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ mit MwSt.
KNG 40 SYS	D300044	0,7	4-7	125	1,4	294,40	350,34

Produktgruppe 174402

Stauchkopfnagler



- Zur Befestigung von Holzdecken, Paneelen, Sockelleisten, Zierleisten und zur Herstellung von Zäunen etc.
- Kompakte Bauform und geringes Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum
- Schnelles Arbeiten dank Kontaktauslösung
- Einfaches und präzises Einstellen der

Eintreibtiefe durch Tiefenregulierung

- Gute Kälteisolation und Schutz gegen Vibrationen durch gummierten Handgriff
- Für Stauchkopfnägel Typ SK, Länge 16-50 mm

Lieferumfang: Im Systainer; Schutzbrille; 5000 Stauchkopfnägel Typ SN, Länge 30 mm



Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/Schlag)	Arbeitsdruck (bar)	Magazinkapazität	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ mit MwSt.
SNG-SK 50 SYS	D300067	1,1	5 - 8	100	1,26	199,00	236,81

Produktgruppe 174403

Pinnagler



- Zur Befestigung von Zierprofilen, Glasleisten, Ornamenten etc.
- Durch den Pin ist eine fast unsichtbare Befestigung möglich, ein Nachwachsen der Löcher kann entfallen
- Sehr kompakte Bauform und geringes Gewicht für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum

- Gute Kälteisolation und Schutz gegen Vibrationen durch gummierten Handgriff
- Schutz vor Verletzungen durch unbeabsichtigtes Auslösen dank zweistufigem Abzug
- Für Pinnägel Typ PN, Länge 15-25 mm

Lieferumfang: Im Systainer; Schutzbrille



Typ	Art.-Nr.	Luftbedarf (l/Schlag)	Arbeitsdruck (bar)	Magazinkapazität	Gewicht (kg)	€ ohne MwSt.	€ mit MwSt.
PNG-PN 25 SYS	D300068	0,3	4 - 7	102	0,95	199,00	236,81

Produktgruppe 174405